



## BGS Gummi-Durchgangsstüben metrisch $\text{\O}6\text{-}\text{\O}22\text{mm}$ . 180 Teile

Dient dem Kabelschutz bei Verlegung durch Bohrungen in Blech oder Kunststoffteilen. Im Sortimentskasten. 5 x Bohrungs- $\text{\O}$  22 mm, Durchführungs- $\text{\O}$  15 mm, Gesamt- $\text{\O}$  26 mm - 5 x Bohrungs- $\text{\O}$  15,5 mm, Durchführungs- $\text{\O}$  12 mm, Gesamt- $\text{\O}$  19 mm - 5 x Bohrungs- $\text{\O}$  28 mm, Durchführungs- $\text{\O}$  17 mm, Gesamt- $\text{\O}$  32 mm - 20 x Bohrungs- $\text{\O}$  12 mm, Durchführungs- $\text{\O}$  11 mm, Gesamt- $\text{\O}$  15 mm - 25 x Bohrungs- $\text{\O}$  11 mm, Durchführungs- $\text{\O}$  9 mm, Gesamt- $\text{\O}$  15 mm - 40 x Bohrungs- $\text{\O}$  10 mm, Durchführungs- $\text{\O}$  6 mm, Gesamt- $\text{\O}$  13 mm - 40 x Bohrungs- $\text{\O}$  7,5 mm, Durchführungs- $\text{\O}$  5 mm, Gesamt- $\text{\O}$  10 mm - 40 x Bohrungs- $\text{\O}$  6 mm, Durchführungs- $\text{\O}$  3 mm, Gesamt- $\text{\O}$  8 mm. Verpackung für Wandbehang geeignet.

Gewicht: 0,200 kg.