



BGS O-ringsortiment 3-50mm. 419 delar

Syra-, bensin-, värme- och oljebeständigt. Tillverkad av NBR, inte lämplig för dricksvatten. 20 x Ø 3 mm, styrka 1,5 mm - 20 x Ø 4,5 mm, styrka 2 mm - 18 x Ø 5 mm, styrka 2 mm - 23 x Ø 7 mm, styrka 1,5 mm - 23 x Ø 10 mm, styrka 1,5 mm - 23 x Ø 13 mm, styrka 1,5 mm - 14 x Ø 10 mm, styrka 2,5 mm - 13 x Ø 11 mm, styrka 2,5 mm - 14 x Ø 13 mm, styrka 2,5 mm - 13 x Ø 14 mm, styrka 2,5 mm - 14 x Ø 16 mm, styrka 2,5 mm - 14 x Ø 18 mm, styrka 2,5 mm - 13 x Ø 19 mm, styrka 2,5 mm - 14 x Ø 21 mm, styrka 2,5 mm - 13 x Ø 22 mm, styrka 2,5 mm - 10 x Ø 18 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 20 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 22 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 23,5 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 25 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 26,5 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 28 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 30 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 31 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 33 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 34,5 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 36 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 38 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 41 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 44 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 47 mm, styrka 3,5 mm - 10 x Ø 50 mm, styrka 3,5 mm. Förpackning lämpar sig för väggupphängning

Vikt: 0,670 kg.